



ECHO ACOUSTIC S5002

Важные свойства:

- Двухканальный усилитель класса D
- Два канала по 1000Вт на 4Ом каждый
- Высота 1U
- Металлический корпус
- Регулировка громкости каждого канала на передней панели

Сферы применения:

- Для малых и средних площадок
- Выступления с живой музыкой
- Ночные клубы, бары и рестораны
- Конференционные залы и речевые выступления
- Свадьбы и вечеринки



Профессиональные усилители **серии S**, компактные и мощные, обеспечат чистый и пробивной звук без искажений даже на пределе своей мощности.

Бесшумные в работе, они оснащены множеством технологий защиты, таких как:

- Защита от короткого замыкания,
- Защита от обрыва цепи,
- Защита от постоянного тока,
- Защита от перегрева,
- Защита от перегрузки

Идеально подойдут для туровых и инсталляционных задач совместно с пассивными акустическими системами **Echo Acoustic**.

Технические характеристики

Частотный диапазон (-3 дБ):	10 Гц - 34 кГц
Мощность:	2x500Вт 8Ом
	2x1000Вт 4Ом
КНИ (20Гц – 20кГц):	< 0,1%
Соотношение сигнал/шум:	>106дБ
Демпинг фактор:	>600
Входные коннекторы:	2 x female XLR
Выходные коннекторы:	2 x Speakon 4 PIN
Входной импеданс:	20кОм
Электропитание:	90-265V~50Hz (PFC)
Корпус:	Металл
Цвет:	Черный
Габариты (Ш x Г x В):	550mm x 110mm x 44mm
Вес:	8Кг



В соответствии с политикой компании **ECHO ACOUSTIC** по постоянному совершенствованию продуктов мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.