

Установка MIXTRACK PRO в Traktor

Содержание

- 1. <u>Установка последней версии Traktor</u>
- 2. Конфигурация настроек контроллера
- 3. Загрузка и установка ASIO4All (только для Windows)
- 4. Конфигурация настроек аудио устройства

Установка последней версии Traktor

Перед началом убедитесь, что у Вас установлена последняя версия Traktor.

Запустите Traktor, перейдите в **Help > Launch Service Center**. Откройте вкладку **Updates** и убедитесь, что установлены все обновления **Traktor**, которые Вы видите.





Конфигурация настроек контроллера

1. В программе Traktor перейдите в Help > Start Setup Wizard.



2. В открывшемся окне нажмите Next.



3. Далее появится вопрос: «Are you using a USB/FireWire controller?». Нажмите Yes, затем Next.



4. В следующем окне в поле **Choose your manufacturer** выберите **Numark**.

Выбор значения параметра **Choose your model** зависит от версии Traktor, которую Вы используете.



ВАЖНО Если значения указаны неправильно, то контроллер будет работать некорректно.

Пользователи Traktor LE должны выбрать значение Mixtrack LE.

Пользователи Traktor PRO и Traktor Duo должны выбрать значение Mixtrack.

* TRAKTOR	Setup Wizard		
Please select the manufacturer and mo the list below. The Setup Wizard will cor your controller.	Idel of your USB/FireWire controller from figure TRAKTOR to work properly with		
Choose your manufacturer:	Numark -		
Choose your model:	Mixtrack -		
Cancel	I Back Next ►		

5. Нажмите **Next**, затем нажмите **Finish** в последнем окне, чтобы закрыть Setup Wizard.

Загрузка и установка ASIO4AII (только для Windows)

ASIO4AII – это аудио драйвер с низкой задержкой, который позволяет программе Traktor получить доступ к двум наборам аудио выходов встроенного аудио устройства MIXTRACK PRO.

- 1. Перейдите на сайт <u>http://www.asio4all.com</u>.
- 2. Нажмите на ссылку с названием <u>ASIO4All 2.10 English</u> для установки загрузчика.
- По окончанию загрузки на компьютер, запустите установщик ASIO4ALL_2_10_English.exe. После установки перейдите к следующему разделу данного руководства.

Конфигурация настроек аудио устройства

- 1. Откройте меню Preferences в Traktor кнопкой 🖾 в верхнем правом углу экрана.
- 2. В открывшемся в левом верхнем углу меню выберите Audio Setup.

3. В пункте Audio Device выберите MixTrack Pro.

Windows

1. В пункте Audio Device выберите ASIO4AII v2.



2. Затем нажмите Settings. В открывшемся окне нажмите кнопку выбора около USB Audio Device. Это MIXTRACK PRO. После выбора закройте окно.



Macintosh

• В пункте Audio Device выберите MIXTRACK PRO.



4. Затем, в правой части окна нажмите **Output Routing**. В MIXTRACK PRO есть два набора выходных разъемов.

Windows

- 1. Установите Mixing Mode на Internal.
- 2. Выберите Output Monitor для выходов...

Левый 3: USB Audio Device 3 Правый 4: USB Audio Device 4

3. Выберите Output Master для выходов...

Левый 3: USB Audio Device 1 Правый 4: USB Audio Device 2

Mixing Mode				
		Internal External		
Output Monitor				
	L	3: USB Audio Device 3		Mono
	R	4: USB Audio Device 4	-	
Output Master				
	L	1: USB Audio Device 1		Mono
	R	2: USB Audio Device 2	-	

Macintosh

- Установите Mixing Mode на Internal.
- Выберите Output Monitor для выходов...

Левый 3: Back Left Правый 4: Back Right

• Выберите Output Master для выходов...

Левый 3: Front Left Правый 4: Front Right

Mixing Mode		
	Internal = External	
Output Monitor		
	. 3: Back Left 🗸 🗸	Mono
F	4: Back Right 🗸 🗸	
Output Master		
	. 1: Front Left 🔹 🔻	Mono
F	2: Front Right 🗾 🔻	

Установка закончена, устройство готово к работе.